

MATERIAL

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) speciell teknopolymer.

STANDARDUTFÖRANDE

Gångat hål.

- **FJT+PC:** bult med klämma.
- **FJT+S:** bult med låsbricka.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

FJT. länkhuvuden är särskilt lämpliga för olika enheter, t.ex. pneumatiska cylindrar även när vatten och fukt är närvarande (helt korrosionsbeständig).



Kännetecknen för teknopolymer gaffellänkar:

- helt korrosionsbeständig även i närvaro av fukt och kemikalier;
- högt motstånd mot saltspray;
- hög mekanisk hållfasthet för tillämplad belastning;
- låg vikt i kombination med hög styvhet;
- resistent mot kontinuerliga tvättcykler med lösningsmedel och rengöringsmedel, så de är lämpliga till exempel i applikationer inom livsmedels- och läkemedelsindustrin;
- utmärkta stötdämpande egenskaper;
- minimerar buller.



Resistens tester	Max statisk belastning under dragning		Max belastning i sidled	
	Kortsiktig [N]	kontinuerlig [N]	Kortsiktig [N]	kontinuerlig [N]
FJT-M6	1300	650	300	150
FJT-M8	2100	1050	650	325
FJT-M10	3000	1500	800	400
FJT-M10x1.25	3000	1500	800	400
FJT-M12	3500	1750	900	450
FJT-M12x1.25	3500	1750	900	450
FJT-M14	6100	3050	1000	500

Hållfasthetsvärden är resultatet av laborietester som utförts i rumstemperatur (23°).



FJT-PC

Kod	Benämning	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖️
470201	FJT-M6+PC	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	4
470211	FJT-M8+PC	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	9
470221	FJT-M10+PC	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470222	FJT-M10x1.25+PC	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	16
470231	FJT-M12+PC	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470232	FJT-M12x1.25+PC	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	28
470241	FJT-M14+PC	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	42

FJT-S

Kod	Benämning	d6H	d1	d2	l	l1	l2	l3	b1	b2	s	⚖️
470301	FJT-M6+S	M6	6	10	31	24	12	9	6	0.5	12	3
470311	FJT-M8+S	M8	8	14	42	32	16	12	8	0.5	16	8
470321	FJT-M10+S	M10	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470322	FJT-M10x1.25+S	M10x1.25	10	18	52	40	20	15	10	0.5	20	15
470331	FJT-M12+S	M12	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470332	FJT-M12x1.25+S	M12x1.25	12	20	62	48	24	18	12	0.5	24	25
470341	FJT-M14+S	M14	14	24	72	56	28	22.5	14	0.5	27	41

