VVA-18 | Flache Vakuumsauger mit Schaft

Durchmesser 18 mm, mit oder ohne Halterung, Gummi

RoHS

MATERIAL

Vakuumsauggreifer aus ölbeständigem Gummi (NBR), Naturkautschuk (NR), gelbem Naturkautschuk (NG) oder Silikonkautschuk (VMQ). Vernickelte Messinghalterung.


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **VVA-18-A**: ölbeständiger Gummi, ohne Halterung.
- **VVA-18-N**: Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-NG**: gelber Naturkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-S**: Silikonkautschuk, ohne Halterung.
- **VVA-18-T-A**: ölbeständiger Gummi, mit Halterung.
- **VVA-18-T-N**: Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-18-T-NG**: gelber Naturkautschuk, mit Halterung.
- **VVA-18-T-S**: Silikonkautschuk, mit Halterung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Sie wurden speziell für die Verpackungsbranche entwickelt, in der leichte, dünne Gegenstände gehandhabt werden müssen. Insbesondere für Kunststofffolienverpackungen und zum Öffnen von Beuteln. Dank der flexiblen Lippe passt sich der Vakuumsauger an verschiedene Arten von verpackten Produkten an, sogar an zerbrechliche. Die Rillen auf der Kontaktfläche des Saugnapfes sorgen für einen besseren Halt am zu handhabenden Produkt. Insbesondere ermöglichen sie eine gleichmäßige Verteilung des Vakuums auf der Produktoberfläche und verhindern das Einsaugen der Verpackungsfolie oder des Beutels in den Vakuumsauger. Sie finden auch in der Papierverarbeitung Anwendung, insbesondere zur Handhabung von Papierbögen.
Siehe Technische Daten für Vakuumsauger.





VVA-18-A

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG


Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-S

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.# Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volume

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.



VVA-18-T-A

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45014	VVA-18-G1/8-T-N	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Code	Beschreibung	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volumen# [mm3]	⚖
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* Die in der Tabelle angegebene Kraft der Vakuumsauggreifer ist 1/3 der theoretischen Kraft, die bei einem Vakuum von -75 kPa und mit dem Sicherheitsfaktor 3 berechnet wird.# Gibt das innere geometrische Volumen des Vakuumsaugers an. Also das Volume

Modelle, alle Rechte vorbehalten in Übereinstimmung mit dem Gesetz. Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.