CFQ. | Cerniere con calottine copriviti

Tecnopolimero

RoHS POM +60° -20°

MATERIALE
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat.

PERNO DI ROTAZIONE
Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero.

CALOTTINE COPRIVITI
Tecnopolimero a base poliestere (PBT), colore nero, finitura mat, montaggio a scatto.

ESECUZIONI STANDARD
- **CFQ-SH**: fori passanti con sede per viti a testa svasata piana.
- **CFQ-CH**: fori passanti con sede per viti a testa cilindrica.
- **CFQ-EH**: fori passanti con sede per viti a testa esagonale.

ANGOLO DI ROTAZIONE *(VALORE APPROSSIMATIVO)*
Max 195° (-15° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).
Evitare di oltrepassare l'angolo limite di rotazione per non compromettere le prestazioni meccaniche della cerniera.
Per scegliere il tipo ed il numero di cerniere da utilizzare in ogni applicazione, consultare le Linee Guida (a pag. 1298).









Test di resistenza					
Sollecitazione Assiale		Sollecitazione Radiale		Sollecitazione a 90°	
Carico massimo di esercizio	Carico di rottura	Carico massimo di esercizio	Carico di rottura	Carico massimo di esercizio	Carico di rottura
Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E90 [N]	R90 [N]
300	1220	350	1970	290	720

CFQ-SH



CFQ-CH



CFQ-EH





Codice	Descrizione	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	⚖
426331-C9	CFQ.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426332-C9	CFQ.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426333-C9	CFQ.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Coppia consigliata viti di fissaggio.

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.