Golfari di sollevamento

Acciaio INOX AISI 316

INOX STAINLESS STEEL RoHS

ESECUZIONE STANDARD

- **DIN 580-A4**: acciaio INOX AISI 316


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

L'impiego dei golfari di sollevamento DIN 580-A4 deve avvenire rispettando le seguenti condizioni:

- la lunghezza della filettatura del foro di fissaggio deve essere uguale alla lunghezza della filettatura del perno del golfaro;
- il perno del golfaro deve essere completamente avvitato fino a battuta sulla superficie di avvitamento;
- il materiale della superficie di avvitamento dovrà avere le stesse caratteristiche meccaniche del golfaro;
- non superare i valori di carico massimo indicati in tabella.


Ulteriori informazioni tecniche disponibili nel "Manuale d'uso".








Capacità portante assiale per golfare



Capacità portante a max 45° per golfaro



Capacità portante laterale max 45° per golfaro



Non utilizzare in situazioni con sollecitazioni di taglio

INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2	d3	d4	h	m	l	k	e	F1 max. [N]	F2 max. [N]	F3 max. [N]	⚖
GN.21391	DIN 580-M6-A4	M 6	20	36	20	36	10	13	8	6	750	550	380	60
GN.21406	DIN 580-M8-A4	M 8	20	36	20	36	10	13	8	6	1400	1000	700	82
GN.21411	DIN 580-M10-A4	M 10	25	45	25	45	12	17	10	8	2300	1700	1150	125
GN.21421	DIN 580-M12-A4	M 12	30	54	30	53	14	20.5	12	10	3400	2400	1700	188
GN.21431	DIN 580-M16-A4	M 16	35	63	35	62	16	27	14	12	7000	5000	3500	309
GN.21441	DIN 580-M20-A4	M 20	40	72	40	71	19	30	16	14	12000	8600	6000	455
GN.21451	DIN 580-M24-A4	M 24	50	90	50	90	24	36	20	18	18000	12900	9000	918

Proprietà riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm