Spine cilindriche

Con filettatura interna, acciaio

RoHS

VERSIONE
- Versione **D**: temprato

Acciaio **ST**
- Temprato (HRC 60 ±2)
- Dimensione di montaggio d_1, rettificate, finitura liscia

INFORMAZIONI

Le spine cilindriche DIN 7979 collegano, fissano e posizionano componenti di macchinari.
Generalmente si utilizzano all'interno di fori ciechi. Il gradino di centraggio facilita l'inserimento a pressione del componente. La sezione piana consente lo sfiato dell'aria, agevolando l'inserimento e la rimozione.
La spina cilindrica si può rimuovere agendo sulla filettatura interna con un estrattore o un martello scorrevole. La svasatura d_3 sulla filettatura funge da protezione durante il montaggio.
Le dimensioni sono conformi alla norma ISO 8735. La combinazione con un foro di centraggio H7 consente di ottenere un accoppiamento di transizione.





DIN 7979

Codice	Descrizione	$d_{1\ m6}$	d_2	d_3	$l_{1\ js15}$	l_2	l_3	l_4	t	r	⚖
GN.17305	DIN 7979-D-6-20-ST	6	M 4	4.3	20	2.1	0.8	1	6	6	4
GN.17306	DIN 7979-D-6-24-ST	6	M 4	4.3	24	2.1	0.8	1	6	6	5
GN.17307	DIN 7979-D-6-28-ST	6	M 4	4.3	28	2.1	0.8	1	6	6	6
GN.17308	DIN 7979-D-6-32-ST	6	M 4	4.3	32	2.1	0.8	1	6	6	7
GN.17309	DIN 7979-D-6-36-ST	6	M 4	4.3	36	2.1	0.8	1	6	6	8
GN.17310	DIN 7979-D-6-40-ST	6	M 4	4.3	40	2.1	0.8	1	6	6	9
GN.17311	DIN 7979-D-6-45-ST	6	M 4	4.3	45	2.1	0.8	1	6	6	10
GN.17312	DIN 7979-D-6-50-ST	6	M 4	4.3	50	2.1	0.8	1	6	6	11
GN.17313	DIN 7979-D-6-55-ST	6	M 4	4.3	55	2.1	0.8	1	6	6	12
GN.17314	DIN 7979-D-6-60-ST	6	M 4	4.3	60	2.1	0.8	1	6	6	13
GN.17321	DIN 7979-D-8-20-ST	8	M 5	5.3	20	2.6	1	1.2	8	8	7
GN.17322	DIN 7979-D-8-24-ST	8	M 5	5.3	24	2.6	1	1.2	8	8	8
GN.17323	DIN 7979-D-8-28-ST	8	M 5	5.3	28	2.6	1	1.2	8	8	10
GN.17324	DIN 7979-D-8-32-ST	8	M 5	5.3	32	2.6	1	1.2	8	8	11
GN.17325	DIN 7979-D-8-36-ST	8	M 5	5.3	36	2.6	1	1.2	8	8	13
GN.17326	DIN 7979-D-8-40-ST	8	M 5	5.3	40	2.6	1	1.2	8	8	14
GN.17327	DIN 7979-D-8-45-ST	8	M 5	5.3	45	2.6	1	1.2	8	8	17
GN.17328	DIN 7979-D-8-50-ST	8	M 5	5.3	50	2.6	1	1.2	8	8	19
GN.17329	DIN 7979-D-8-55-ST	8	M 5	5.3	55	2.6	1	1.2	8	8	21
GN.17330	DIN 7979-D-8-60-ST	8	M 5	5.3	60	2.6	1	1.2	8	8	22
GN.17331	DIN 7979-D-8-70-ST	8	M 5	5.3	70	2.6	1	1.2	8	8	27

Models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings and photos.



DIN 7979

Codice	Descrizione	$d_{1\ m6}$	d_2	d_3	$l_{1\ js15}$	l_2	l_3	l_4	t	r	⚖
GN.17336	DIN 7979-D-10-20-ST	10	M 6	6.4	20	3	1.2	1.2	10	10	10
GN.17337	DIN 7979-D-10-24-ST	10	M 6	6.4	24	3	1.2	1.2	10	10	13
GN.17338	DIN 7979-D-10-28-ST	10	M 6	6.4	28	3	1.2	1.2	10	10	15
GN.17339	DIN 7979-D-10-32-ST	10	M 6	6.4	32	3	1.2	1.2	10	10	18
GN.17340	DIN 7979-D-10-36-ST	10	M 6	6.4	36	3	1.2	1.2	10	10	20
GN.17341	DIN 7979-D-10-40-ST	10	M 6	6.4	40	3	1.2	1.2	10	10	23
GN.17342	DIN 7979-D-10-45-ST	10	M 6	6.4	45	3	1.2	1.2	10	10	26
GN.17343	DIN 7979-D-10-50-ST	10	M 6	6.4	50	3	1.2	1.2	10	10	29
GN.17344	DIN 7979-D-10-55-ST	10	M 6	6.4	55	3	1.2	1.2	10	10	32
GN.17345	DIN 7979-D-10-60-ST	10	M 6	6.4	60	3	1.2	1.2	10	10	29
GN.17346	DIN 7979-D-10-70-ST	10	M 6	6.4	70	3	1.2	1.2	10	10	41
GN.17347	DIN 7979-D-10-80-ST	10	M 6	6.4	80	3	1.2	1.2	10	10	47
GN.17351	DIN 7979-D-12-24-ST	12	M 6	6.4	24	3.8	1.6	1.2	12	10	19
GN.17352	DIN 7979-D-12-28-ST	12	M 6	6.4	28	3.8	1.6	1.2	12	10	20
GN.17353	DIN 7979-D-12-32-ST	12	M 6	6.4	32	3.8	1.6	1.2	12	10	24
GN.17354	DIN 7979-D-12-36-ST	12	M 6	6.4	36	3.8	1.6	1.2	12	10	27
GN.17355	DIN 7979-D-12-40-ST	12	M 6	6.4	40	3.8	1.6	1.2	12	10	31
GN.17356	DIN 7979-D-12-45-ST	12	M 6	6.4	45	3.8	1.6	1.2	12	10	36
GN.17357	DIN 7979-D-12-50-ST	12	M 6	6.4	50	3.8	1.6	1.2	12	10	40
GN.17358	DIN 7979-D-12-55-ST	12	M 6	6.4	55	3.8	1.6	1.2	12	10	47
GN.17359	DIN 7979-D-12-60-ST	12	M 6	6.4	60	3.8	1.6	1.2	12	10	50
GN.17360	DIN 7979-D-12-70-ST	12	M 6	6.4	70	3.8	1.6	1.2	12	10	60
GN.17361	DIN 7979-D-12-80-ST	12	M 6	6.4	80	3.8	1.6	1.2	12	10	69
GN.17362	DIN 7979-D-12-100-ST	12	M 6	6.4	100	3.8	1.6	1.2	12	10	87
GN.17371	DIN 7979-D-16-32-ST	16	M 8	8.4	32	4.7	2	1.5	16	12	46
GN.17372	DIN 7979-D-16-40-ST	16	M 8	8.4	40	4.7	2	1.5	16	12	58
GN.17373	DIN 7979-D-16-50-ST	16	M 8	8.4	50	4.7	2	1.5	16	12	74
GN.17374	DIN 7979-D-16-60-ST	16	M 8	8.4	60	4.7	2	1.5	16	12	90
GN.17375	DIN 7979-D-16-70-ST	16	M 8	8.4	70	4.7	2	1.5	16	12	106
GN.17376	DIN 7979-D-16-80-ST	16	M 8	8.4	80	4.7	2	1.5	16	12	121
GN.17377	DIN 7979-D-16-100-ST	16	M 8	8.4	100	4.7	2	1.5	16	12	153
GN.17378	DIN 7979-D-16-120-ST	16	M 8	8.4	120	4.7	2	1.5	16	12	185
GN.17385	DIN 7979-D-20-50-ST	20	M 10	10.5	50	6	2.5	1.5	20	16	113
GN.17386	DIN 7979-D-20-60-ST	20	M 10	10.5	60	6	2.5	1.5	20	16	138
GN.17387	DIN 7979-D-20-70-ST	20	M 10	10.5	70	6	2.5	1.5	20	16	162
GN.17388	DIN 7979-D-20-80-ST	20	M 10	10.5	80	6	2.5	1.5	20	16	187
GN.17389	DIN 7979-D-20-100-ST	20	M 10	10.5	100	6	2.5	1.5	20	16	236
GN.17390	DIN 7979-D-20-120-ST	20	M 10	10.5	120	6	2.5	1.5	20	16	286

Ganter Norm®

Models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings and photos.