INOX STAINLESS STEEL · RoHS · PUR · +80° -20°


ESECUZIONE STANDARD
Acciaio INOX sinterizzato AISI 316 LHC.
Fissaggio a pressione per mezzo di una vite in acciaio INOX AISI 304, testa cilindrica con cava esagonale.
Foro filettato d3 passante per d1 = 30 ÷ 36.
Foro filettato d3 cieco per d1 ≥ 42.


RONDELLA DI SMORZAMENTO
Poliuretano trasparente (PUR), durezza 70 Shore A. Resistente fino a 80°C.


CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
Gli anelli di posizionamento GN 7062.3 vengono fissati all'albero avvitando opportunamente la vite. Possono essere utilizzati non solo come battuta di spallamento, ma anche per fissare altri componenti, per esempio, interruttori di fine corsa.
La rondella di smorzamento GN 7062.30 (vedi pag. -), fornita già fissata a mezzo di pellicola adesiva sul semi-anello, assorbe gli urti di leggera entità ed ha un effetto ammortizzante quando questi vengono a contatto con altri componenti.
La vite di bloccaggio d3 può essere sostituita dal kit GN 311 (vedi pag. -).

DATI TECNICI
Montaggio su alberini con tolleranza h11.









INOX STAINLESS STEEL

Codice	Descrizione	d1	d2 H10	d3	b1	b2	s	x*	d3 Kit di serraggio	⚖
GN.73701	GN 7062.3-30-B12-NI	30	12	M4	11	13	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	39
GN.73706	GN 7062.3-32-B14-NI	32	14	M4	11	13	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN.73711	GN 7062.3-36-B15-NI	36	15	M5	13	15	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	76
GN.73712	GN 7062.3-36-B16-NI	36	16	M5	13	15	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	67
GN.73716	GN 7062.3-42-B18-NI	42	18	M5	15	18	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	106
GN.73717	GN 7062.3-42-B20-NI	42	20	M5	15	18	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN.73721	GN 7062.3-48-B22-NI	48	22	M5	15	18	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	135
GN.73722	GN 7062.3-48-B25-NI	48	25	M5	15	18	3	-	GN 311-45-M5-16-SW	124
GN.73726	GN 7062.3-55-B28-NI	55	28	M6	15	18	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	195
GN.73727	GN 7062.3-55-B30-NI	55	30	M6	15	18	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	156
GN.73731	GN 7062.3-60-B32-NI	60	32	M6	15	18	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	203
GN.73732	GN 7062.3-60-B35-NI	60	35	M6	15	18	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	171
GN.73736	GN 7062.3-65-B40-NI	65	40	M6	15	18	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	195

* Sporgenza massima della testa della vite.

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter Norm