Viti di bloccaggio

estremità sferica e cava esagonale, SUPER-tecnopolimero

MATERIALE

SUPER-tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero RAL 9005 (C9) o grigio RAL 7040 (C33).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le viti GST-SB, in abbinamento con gli spintori GN 631, possono essere impiegate per realizzare diversi sistemi di bloccaggio.
La testa a cava esagonale consente un rapido avvitamento e svitamento del prodotto.
Il diametro “d1” della sfera, inferiore al diametro “d” della vite, consente di effettuare l’avvitamento dalla parte della sfera stessa.
Inoltre, le viti GST-SB offrono:

- Resistenza alla corrosione.
- Resistenza agli agenti chimici.
- Utilizzo anche in condizioni outdoor con ottima durabilità.
- Alta resistenza meccanica.
- Leggerezza: idoneo per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.



Esempio di applicazione





* Completare con l’indice del colore es.: {317901-C9} {GST-M6x30-SB-C9}

C9 RAL9005 **C33** RAL7040

GST-SB

Codice	Descrizione	d	d_1	l	l_1	l_2	s	⚖
317901-*	GST-M6x30-SB-*	M6	4.5	30	5	6	2	1
317903-*	GST-M6x40-SB-*	M6	4.5	40	5	6	2	2
317905-*	GST-M6x50-SB-*	M6	4.5	50	5	6	2	2
317913-*	GST-M8x40-SB-*	M8	6	40	6.5	8	3	3
317915-*	GST-M8x50-SB-*	M8	6	50	6.5	8	3	3
317917-*	GST-M8x63-SB-*	M8	6	63	6.5	8	3	4
317983-*	GST-M10x50-SB-*	M10	7.8	50	8.5	6	4	5
317985-*	GST-M10x63-SB-*	M10	7.8	63	8.5	6	4	6
317987-*	GST-M10x80-SB-*	M10	7.8	80	8.5	6	4	8

Models all rights reserved in accordance with the law. Always mention the source when reproducing our drawings and photos.