RoHS ND

MATERIALE
Corpo di contenimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

VITE E PIASTRINA DI PRESSIONE
Acciaio zincato.

ESECUZIONE STANDARD
Magnete in neodimio, ferro, boro (NdFeB), finitura nichelata, per temperature fino a 80°C.
Vedi Criteri di scelta (a pag. 1052).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI
I magneti RMPR consentono un facile fissaggio di porte, coperture o anche attrezzi ai profilati di alluminio.
Gli elementi elastici laterali consentono l'inserimento del magnete in un qualsiasi punto nella cava del profilato. Avvitando leggermente la vite di pressione se ne ottiene il fissaggio, impedendone lo scorrimento.











Codice	Descrizione	B	H	L	h1	l1	l2	sw	Forza d'attrazione nominale* [N]	⚖
500991	RMPR-ND-6-30	41	10.2	6	3	9.5	30	1.5	10	4.5
500993	RMPR-ND-8-30	41	9.3	8	2.3	11.5	30	2	18	6
500995	RMPR-ND-8-40	41	12.9	8	4.8	12.5	40	2	18	7
500997	RMPR-ND-10-45	41	13.1	10	6	13.5	45	2	18	7.5

* I valori delle forze d'attrazione nominali sono approssimativi e si riferiscono a proprietà magnetiche constatate su campioni in laboratorio.

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.