VVA-17 | Ventose piane con gambo

Diametro 17mm, con e senza supporto, gomma

RoHS

MATERIALE

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in AVP nichelato.

ESECUZIONI STANDARD

- **VVA-17-A**: gomma antiolio, senza supporto.
- **VVA-17-N**: gomma naturale, senza supporto.
- **VVA-17-S**: gomma siliconica, senza supporto.
- **VVA-17-T-A**: gomma antiolio, con supporto.
- **VVA-17-T-N**: gomma naturale, con supporto.
- **VVA-17-T-S**: gomma siliconica, con supporto.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Sono specificatamente indicate nel settore del packaging dove vi è la necessità di movimentare oggetti leggeri e sottili.
In particolare nel confezionamento tramite film plastici e per l'apertura di sacchetti. Il labbro flessibile permette l'adattabilità della ventosa a molteplici tipologie di prodotti confezionati anche fragili. La presenza delle scanalature sul piano di appoggio della ventosa permette di ottenere una presa più efficace sul prodotto da manipolare; in particolare queste permetto al vuoto di distribuirsi uniformemente sulla superficie del prodotto evitando che il foglio o il sacchetto della confezione venga risucchiato all'interno della ventosa. Trovano anche impiego nel settore cartotecnico per la movimentazione di fogli di carta.
Vedi Dati tecnici ventose .





VVA-17



VVA-17-T



VVA-17-A

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficente di sicurezza 3.# Indica il volume geometrico interno della ventosa e rappresenta il volume da agg

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.