VVA-18 | Ventose piane con gambo

Diametro 18mm, con e senza supporto, gomma

RoHS

MATERIALE

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR), naturale gialla (NG) o siliconica (VMQ).
Supporto in ottone nichelato.

ESECUZIONI STANDARD

- **VVA-18-A**: gomma antiolio, senza supporto.
- **VVA-18-N**: gomma naturale, senza supporto.
- **VVA-18-NG**: gomma naturale gialla, senza supporto.
- **VVA-18-S**: gomma siliconica, senza supporto.
- **VVA-18-T-A**: gomma antiolio, con supporto.
- **VVA-18-T-N**: gomma naturale, con supporto.
- **VVA-18-T-NG**: gomma naturale gialla, con supporto.
- **VVA-18-T-S**: gomma siliconica, con supporto.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Sono specificatamente indicate nel settore del packaging dove vi è la necessità di movimentare oggetti leggeri e sottili.
In particolare nel confezionamento tramite film plastici e per l'apertura di sacchetti.
Il labbro flessibile permette l'adattabilità della ventosa a molteplici tipologie di prodotti confezionati anche fragili.
La presenza delle scanalature sul piano di appoggio della ventosa permette di ottenere una presa più efficace sul prodotto da manipolare; in particolare queste permetto al vuoto di distribuirsi uniformemente sulla superficie del prodotto evitando che il foglio o il sacchetto della confezione venga risucchiato all'interno della ventosa.
Trovano anche impiego nel settore cartotecnico per la movimentazione di fogli di carta.
Vedi Dati tecnici ventose .





VVA-18-A

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45009	VVA-18-A	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-N

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45010	VVA-18-N	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-NG

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45011	VVA-18-NG	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

VVA-18-S

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45012	VVA-18-S	18	5	11	10	2.5	7.5	0.6	459	1

* La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficente di sicurezza 3.#
Indica il volume geometrico interno della ventosa e rappresenta il volume da agg

elesa 9/2026

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.



VVA-18-T-A

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45013	VVA-18-G1/8-T-A	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-N

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45014	VVA-18-G1/8-T-N	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-NG

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45015	VVA-18-G1/8-T-NG	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

VVA-18-T-S

Codice	Descrizione	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	s	F* [Kg]	Volume# [mm3]	⚖
VV.45016	VVA-18-G1/8-T-S	18	G1/8	11	23	2.5	10	5	8	12	0.6	459	13

* La forza delle ventose indicata in tabella, rappresenta 1/3 del valore della forza teorica calcolata ad un grado di vuoto di -75 KPa ed un coefficente di sicurezza 3.#
Indica il volume geometrico interno della ventosa e rappresenta il volume da agg

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.