CFQ. | Gångjärn med täcklock

Teknopolymer

RoHS POM +60° -20°

MATERIAL
Acetalplast baserad (POM) teknopolymer, svart färg, matt yta.

CYLINDRISK PINNE
Acetalbaserad (POM) teknopolymer, svart färg.

TÄCKLOCK SKRUVAR
Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in montering.

STANDARDUTFÖRANDE
- **CFQ-SH**: genomgående hål för försänkta skruvar.
- **CFQ-CH**: genomgående hål för cylindriska skruvar.
- **CFQ-EH**: genomgående hål för sexkantiga skruvar.

VRIDNINGSVINKEL *(UNGEFÄRLIGT VÄRDE)*
Max 195° (-15° och +180° där 0° är det tillstånd där de sammankopplade ytorna är på samma plan).
Överskrid inte rotationsvinkel gränsen då det kan påverka gångjärnets mekaniska prestanda.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se Riktlinjer (se sidan 952).









Resistens tester

Axiell belastning		Radiell belastning		90° vinklad belastning	
Maxlast	Belastning vid brott	Maxlast	Belastning vid brott	Maxlast	Belastning vid brott
Ea [N]	Ra [N]	Er [N]	Rr [N]	E90 [N]	R90 [N]
300	1220	350	1970	290	720

CFQ-SH



CFQ-CH



CFQ-EH





Kod	Benämning	L	B	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	d	d3	d4	d5	d6	C# [Nm]	⚖
426331-C9	CFQ.50 SH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	-	21.5	8	4.5	8.5	-	-	1.5	17
426332-C9	CFQ.50 CH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	8.5	-	1.5	17
426333-C9	CFQ.50 EH-4-C9	50	45	32	25	14	8	7	4.5	21.5	8	4.5	-	-	7	1.5	17

Förslaget åtdragningsmoment för monteringsskruvar.

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

elesa