VVA-17 | Flata sugkoppar med skaft

Diameter 17mm, med eller utan anslutning, gummi

RoHS

MATERIAL

Sugkopp i oljebeständigt gummi (NBR), naturgummi (NR) eller silikon (VMQ).
Fäste i förnicklat AVP.

STANDARDUTFÖRANDE

- **VVA-17-A**: oljebeständigt gummi, utan anslutning.
- **VVA-17-N**: naturgummi, utan anslutning.
- **VVA-17-S**: silikongummi, utan anslutning.
- **VVA-17-T-A**: oljebeständigt gummi, med anslutning.
- **VVA-17-T-N**: naturgummi, med anslutning.
- **VVA-17-T-S**: silikongummi, med anslutning.

KÄNNETECKEN OCH ANVÄNDNING

De är särskilt avsedda för förpackningsbranschen där det finns ett behov av att hantera lätta, tunna föremål. Särskilt vid förpackning i plastfilm och för att öppna påsar. Den flexibla läppen gör att sugkoppen kan anpassas till flera olika typer av förpackade produkter, även ömtåliga sådana. Skårorna på sugkoppens kontaktyta säkerställer ett effektivare grepp mot den produkt som ska hanteras. I synnerhet gör de att vakuumet fördelas jämnt på produktens yta, vilket förhindrar att förpackningsskivan eller påsen sugs in i sugkoppen. De används även inom pappersindustrin, för hantering av pappersark. Se Tekniska data för sugkoppar.





VVA-17



VVA-17-T



VVA-17-A

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45003	VVA-17-A	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-N

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45004	VVA-17-N	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-S

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45005	VVA-17-S	17	3.8	9	11	1	0.6	213	1

VVA-17-T-A

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45006	VVA-17-M5-T-A	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-N

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45007	VVA-17-M5-T-N	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

VVA-17-T-S

Kod	Benämning	d	d_1	d_2	h	h_1	h_2	h_3	h_4	l	F* [Kg]	Volymen# [mm3]	⚖
VV.45008	VVA-17-M5-T-S	17	M5	9	19.5	1	11	4.5	4	8	0.6	213	4

* Kraften hos de sugkoppar som anges i tabellen motsvarar 1/3 av värdet av den teoretiska kraften, beräknad vid en vakuumnivå på -75 KPa och en säkerhetskoefficient på 3.# Indikerar sugkoppens inre geometriska volym, och avser den volym som sk

elesa 9/2026

Alla design rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.