



ballage Digest CHINES & TECHNOLOGIES

Mai 2018

llage industriel

neur réutilisable et

p.11

iaux

ge pour volaille bio : moins
écologique et plus
ant

p.13

iel

ctions interconnectées pour
on globale et sécurisée
iciels pour conception et
mes des machines

p.15

ntaire

tique relance l'intérêt pour

p.17

teforme numérique pour les
TLM : efficacité et
on

p.20

nerie&cosmétique

es : la souplesse d'utilisation
érence

p.22

racie

d'étiquetage Tamper-
intégrée à l'étiqueteuse

p.24

rial

l new online platform
ed-paper-expert"

p.11

naterial

gn its pouch online with the

p.13

offer simplicity and flexibility
oplications

p.17

nerie&cosmetic

ers : flexibility makes the

p.22

nacy

es for Track&Trace, serializa-
aseptic packaging

p.24



Indicateurs de position: nouveau système sans fil

Connexion par radiofréquence (RF) pour une installation sans câble simple et rapide

Système constitué de l'unité de contrôle UC-RF avec
jusqu'à 36 indicateurs de position électronique DD52RE-RF
pour un positionnement efficace des arbres de commande.
Adapté aux applications qui nécessitent des changements
de format fréquents, facilitant le réglage de la position
cible/réelle des pièces de la machine.

all4pack
Paris

26-29 NOV 2018 - Stand 6E113



DEMANDEZ VOS
EXEMPLAIRES GRATUITS !

elesa.com

STANDARD MACHINE ELEMENTS WORLDWIDE

elesa

Optez pour le contrôle sans fil pour programmer vos indicateurs électroniques de positions !

sa lance l'indicateur DD52R-E-RF
 e tout nouveau système sans fil est conçu pour un positionnement manuel rapide de l'arbre. Il comprend : unité de commande UC-RF permettant piloter jusqu'à 36 indicateurs électroniques DD52R-E-RF (brevet Elesa).

indicateurs de position électroniques DD52R-E-RF sont mis en réseau via l'unité de contrôle UC-RF par radiofréquence (RF).

Le système est particulièrement adapté aux applications qui nécessitent des changements de formats fréquents, facilitant le réglage correct de la position des pièces de la machine.

Il offre aussi une garantie de sécurité car le PLC ne peut pas démarrer le cycle de production si un indicateur n'est pas dans la position cible.



L'installation du système est rapide et simple

AUCUNE CONNEXION FILAIRE entre l'unité de commande et les indicateurs. Grâce aux fonctions disponibles et aux paramètres programmables, un seul élément peut être utilisé pour de nombreuses applications, y compris toutes les variations de pas de l'arbre, le sens de rotation et l'unité de mesure.

- L'écran à 6 chiffres assure une excellente lisibilité même à distance et sous différents angles de vue.
- Degré de protection élevé IP65 ou IP67 pour les applications nécessitant un lavage fréquent, même avec des jets d'eau intenses.
- Résistance à la corrosion : douille en acier inox AISI 304 Ø 20 mm
- Durée de vie de la batterie : supérieur à 3 ans.



elesa

Plus d'informations :
www.elesa.com



Technology inspired by human talent

Cama Group is a leading supplier of advanced technology secondary packaging systems, continuously investing in innovative solutions.
www.camagroup.com - cama2@camagroup.com



cama
 GROUP
 Innovation meets Experience



MILAN - ITALIE
 29 MAI - 01 JUIN
 HALL 5
 STAND A09 - B10